



POWERDUCTION 110LG leverer en øyeblikkelig oppvarmingskraft for å frigjøre og varme opp stål eller aluminium. Den kan varme opp metall til en effekt på 11 kW uten avbrudd på grunn av sitt effektive væskekjølesystem.

PASSER TIL ALLE SEKTORER



Mekanikk og bilvedlikehold, lastebiler og byggebransjen

Sektorer: Industri, maritim, jernbane, vedlikehold.

ET BREDT SPEKTER AV APPLIKASJONER

- Utretting av bøyd chassis (ikke stål)
- Løsne bolter og styrekulers ledd uten å skade gummiskoene
- Fjerning av fastsittende navlagre
- System for fjerning av eksos
- Gløding av metalleder
- Oppvarming for bøying
- Lodding
- OSV.

GARANTERT STRØM- OG TIDSBESPARENDE

• Varmeeffekt :

11 kW kan velges i 1000 W-trinn

Varmer inn i metallens hjerte, til en dybde på 6 mm. Rødt lys (800 °C):

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

• Sikkerhet og tidsbesparende:

Umiddelbar oppvarming uten flamme på et bestemt område; den kan brukes i nærheten av kabler, rør eller annen varmfølsom del, og unngå behovet for å demontere dem.

• Brukerkomfort:

4 meter induksjonskabel som gjør det mulig å jobbe i høyden eller noen steder der generatoren ikke passer inn.

TOTAL KONTROLL AV VARMEPROSESSEN



POWERDUCTION 110LG tilbyr integrert tidsstyring for oppvarming og en smartenhet for temperaturkontroll. Denne typen teknologi er helt vesentlig for nøyaktig kontroll av varmeprosessen slik at resultatet innfrir alle krav.

Induktor L90



Avtakbart håndtak
Øker manøvrerbarheten til lansen og gjør håndteringen mer behagelig.



FORBRUKSDELER

• Kjølevæske


Produktet krever bruk av en spesiell sveisekjølevæske. Kjølevæske følger ikke med (ref. 052246).



• Induktorer og adaptere

POWERDUCTION-serien kan utvides med et bredt utvalg av induktorer. Disse kan tilpasses de forskjellige delene som skal varmes opp. De minste induktorene (S) forbedrer tilgjengeligheten og oppvarmingsmulighetene:

Adaptere



• 32L
Ref. 064515

Induktorene



• L90
Ref. 059788



• L70
Ref. 059771



• L180
Ref. 059795



• L180 SPIRAL
Ref. 065000



• L20/B4
Ref. 067882



• L180 D80
Ref. 069121



• L20 Alu Glove
Ref. 069114



• 32S
Ref. 064508



• S70
Ref. 061569



• S90
Ref. 058927



• S180
Ref. 059269



• S20/B1
Ref. 064874



• S180/B1
Ref. 064881



• S180/B2
Ref. 064928



• S180/B3 W
Ref. 067899

• Originalleveret • Valgfritt

Réf.	50 Hz	A	kW	Freq. kHz	X% @ 35°C min	Kjølevæsketankens kapasitet	cm	kg	m	m
065246	208/240 V 3~	35	11	25-50	100 %	7 l	59 x 88 x 59	86	5	4
058590	400 V 3~	16						80		